



业内双面屏最轻最薄， $15\text{kg}/\text{m}^2$ ，总厚2.6cm；

点间距P1.9、P2.6、P3.9；

纯直流、安全、低功耗；

亮度支持2000cd-4000cd；

装配时间单位平米小于5分钟；

全链路自研，技术与生产完全自主高品质把控；



- 箱体间使用HDMI串联，较传统网线极大提高稳定性并降低信号迟滞；
- 控制电路LED电路纯自研，稳定可靠；
- 私模高精度CNC，拼缝低于0.02mm；
- 采用DC-DC多级降压+共阴设计，用电效率提升80%，节能环保；

浪潮LED产品

超薄LED双面吊屏

空间利用率

充分利用空间，双面均可
投放广告，收益翻倍



无需特殊改造

每平米重量15kg，较常规
室内屏体减轻60%



仓储运输

极致轻薄，降低备货体积、
运输体积



增强地标效应

赋能商业场景，屏体薄如蝉翼，
极致美观，指标全球独家



多元化使用

舞台旋转双面吊屏、地面旋转
双面吊屏，搭配2.6cm整机厚
度，具备科幻美感



人工成本

省去吊梁外支架，整屏体硬连
接无线缆，安装时间降低80%





应用场景：

- 机场高铁大厅
- 店铺门头、商超中心
- 酒店大堂、体育场馆
- 高端商业广告载体
- 公共空间信息交互平台
- 娱乐场景沉浸式体验增强
- 新零售橱窗场景+监控场景